





Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibacterienne



Corte microfibras transpirable
Breathable microfibre upper
Tige microfibre respirante



D'cover
Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry
Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

1900



marino

blanco

ES Zapato con cierre de velcro. Corte de microfibras técnica D'COVER OEKO-TEX® con forro transpirable D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

EN Velcro shoe. Technic microfibre upper D'COVER OEKO-TEX® with breathable lining D'DRY®. Straight shape with rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane wedge shaped sole, dual density slip resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Protection Level O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

O1 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = Hydrocarbon resistant sole.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FR Chaussure avec fermeture velcro. Tige en microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec une doublure respirante D'DRY®. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcaneum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection O1+FO+ SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.



Tallas / Sizes / Pointures : 34/47

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0011 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

